

Tiket

Pulitore universale super concentrato

dp de palma
THERMOFLUID

Descrizione

Tiket è un pulitore universale super concentrato per la pulizia di pelle, similpelle, formica e superfici lavabili in genere.

Caratteristiche principali

Tiket è un liquido limpido giallo-verde di odore caratteristico completamente solubile in acqua.

Tiket è un composto formulato in grado di sviluppare sia un'azione solvente che un'azione detergente in modo totalmente nuovo per la sua rapidità di azione - penetrazione - sicurezza ed efficacia su una grandissima varietà di contaminazioni e superfici.

Tiket è particolarmente attivo sui depositi organici che trattengono materiali inerti quali carbone, grafite, residui carboniosi, ecc.

Tiket grazie a queste sue proprietà trova impiego in qualsiasi settore industriale per la pulizia e manutenzione di ambienti, impianti e superfici di difficile pulizia per la presenza di contaminazioni di diversa natura.

Tiket elimina cere, grassi, oli, inchiostri e tutte le macchie o contaminazioni di difficile rimozione con i normali prodotti alcalini.

Benefici

Efficace	una formula collaudata in grado di rimuovere contaminazioni difficili dove altri prodotti alcalini trovano difficoltà.
Penetrante	rimuove lo sporco anche da superfici porose.
Attivo	oltre ad un notevole potere sgrassante, rimuove in modo ottimale contaminazioni di origine prevalentemente inorganica.
Polifunzionale	utilizzabile su ogni tipo di superficie.

Modalità d'uso

Tiket viene utilizzato in soluzione acquosa ad una concentrazione compresa tra il 3 e il 20% relativamente alle esigenze e alla natura delle contaminazioni da rimuovere.



Tiket

Caratteristiche tecniche

Stato fisico	liquido limpido
Colore	giallo fluorescente
Densità relativa (@ 20°C)	1.06 g/ml
pH (soluzione 1% @ 20°C)	12.5
Componenti	saponi, tensioattivi anionici, derivati glicolici, sali alcalini, sequestranti, coloranti

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Conservare negli imballi originali chiusi lontano da temperature estreme. Per le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto consultare la scheda di sicurezza.

Compatibilità del prodotto

Tiket, quando applicato alle concentrazioni e temperatura raccomandate, è compatibile con tutti i tipi di materiali comunemente impiegati.

Qualche limitazione si incontra su alcune superfici verniciate, in questo caso **Tiket** può opacizzare se usato a concentrazioni superiori al 15-20%.

Nel caso di incertezza è opportuno valutare il singolo materiale prima di un contatto prolungato.

JohnsonDiversey S.p.A.
c/o De Palma Thermofluid snc
Viale Papa Giovanni XXIII, 195
Tel 080/5610800
Fax 080/5613173
www.thermofluid.it info@thermofluid.it