

## RIEMPIMENTI

Per tutti i modelli

Come produttori di riempimenti e separatori di gocce offriamo prodotti per il rinnovamento di ogni tipo di torre di raffreddamento e condensatori evaporativi.

Possiamo produrre la nostra gamma di riempimenti sia in PVC sia in Polipropilene (PP), con la possibilità anche di scegliere l'esclusivo materiale con trattamento anti-legionella **SANIPACKING**®.

Produciamo riempimenti laminari con diverse aperture per le differenti qualità dell'acqua circolante; disponiamo di uno stock permanente dei materiali nel nostro magazzino per poter effettuare consegne immediate, con la possibilità di taglio su misura per adattarsi alle dimensioni del macchinario da rinnovare, sia esso di nostra fornitura o di altro produttore.



**Materiale:**

**Polipropilene o PVC**

**Dimensioni standard riempimento: 1200 x 300 x 300 mm / 2400 x 300 x 600 mm**

**Dimensioni standard separatori di gocce: 2400 x 600 x 130mm**

*Per maggiori informazioni fare riferimento alle schede di dettaglio dei componenti.*



**dPde palma**  
thermofluid

Viale Papa Giovanni XXIII, 195  
70124 Bari (BA) - Italy  
Tel. 080.561.08.00 - Fax 080.561.31.73  
info@thermofluid.it

## RIEMPIMENTO SANIPACKING

Per i modelli: EWK, EWK-D, EWK-I, EWB

Oltre alla grande capacità di scambio termico, alle caratteristiche di resistenza alle temperature elevate, raggi UV e colpi, ed alle perdite di carico minime, il trattamento **SANIPACKING®** fornisce i seguenti vantaggi:

- Impedisce la crescita di Legionella ed altri batteri sulla superficie
- Controllo del biofilm, inibendo quasi totalmente la Pseudomonas Aeruginosa, il componente più importante del biofilm nella maggioranza dei sistemi di acqua industriale
- Lunga durata. Resistente al lavaggio con acqua in pressione. Mantiene la sua efficacia in condizioni normali come minimo da tre a cinque anni
- Non contiene né metalli pesanti né arsenico
- Misure adattate alle esigenze dei differenti modelli
- Differenti modelli in base alla qualità dell'acqua:

-FKP-312 ( $240\text{m}^2/\text{m}^3$ )

-FKP-319 ( $150\text{m}^2/\text{m}^3$ )

-FKP-327 ( $125\text{m}^2/\text{m}^3$ )



**Materiale: Polipropilene con trattamento ANTI-LEGIONELLA**

**Dimensioni: 1200 x 300 x 300 mm / 2400 x 300 x 600 mm**



**dPde palma**  
thermofluid

Viale Papa Giovanni XXIII, 195  
70124 Bari (BA) - Italy  
Tel. 080.561.08.00 - Fax 080.561.31.73  
info@thermofluid.it