

Rimoval Multi

Lubrorefrigerante multimetallo
per taglio e rettifica

dp de palma
THERMOFLUID
ITALIA

Descrizione

Rimoval Multi è un olio emulsionabile multimetallo di elevata qualità, esente cloro, ammine secondarie e esaidrotriazine.

Caratteristiche principali

Rimoval Multi è un eccellente prodotto multimetallo di uso generale.

Rimoval Multi, grazie alla sua particolare formulazione, può essere impiegato anche con acque aventi un elevato grado di durezza.

Rimoval Multi è ottimale in tutti i tipi di operazioni (anche in rettifica) su una vasta gamma di metalli quali ghisa, acciaio, alluminio e sue leghe.

Rimoval Multi ha una buona biostabilità ed una modesta tendenza alla formazione di schiume, anche a pressioni elevate.

Rimoval Multi garantisce l'assenza di macchiatura delle leghe leggere.

Rimoval Multi è costituito da speciali lubrificanti, agenti ad azione detergente, anticorrosiva e antiossidante.

Benefici

- Inodore
- Ottima compatibilità con la cute degli operatori.
- Assenza di macchie su leghe leggere.
- Ottima compatibilità con acque dure.
- Buon potere antischiuma.
- Stabilità in esercizio.
- Buone proprietà antiossidanti.
- Buon potere detergente.

Modalità d'uso

La concentrazione dipende dal tipo di operazione effettuata, dalla durezza dell'acqua e dalla protezione dalla corrosione interoperazione richiesta.

Le concentrazioni d'uso raccomandate con acque a media durezza sono le seguenti:

- Lavorazioni medie: 5-7%
- Operazioni gravose 8-12%
- Rettifica: 4-5%

Per la preparazione delle soluzioni si raccomanda di aggiungere con moderata gradualità **Rimoval Multi** all'acqua.



Rimoval Multi

Caratteristiche tecniche

Stato fisico	liquido
Densità relativa (@ 20°C)	0.97 g/ml
pH (emulsione 5% @ 20°C)	9.3
Indice rifrattometrico	fattore di conversione 1.2
Viscosità cinematica (@ 20°C)	200- 300 cSt
Contenuto in olio minerale	35%

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, in appositi serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme.

Per le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto consultare la scheda di sicurezza.

Compatibilità del prodotto

Rimoval Multi quando applicato alle concentrazioni e temperature raccomandate è compatibile con i materiali comunemente utilizzati nell'industria comprese le leghe leggere, l'alluminio e le leghe gialle.

Rimoval Multi è del tutto esente da componenti potenzialmente nocivi quali fenoli, nitrosammine, PCB, metalli pesanti e sostanze coloranti. Esente da cloro paraffine.

Test antiruggine superiore al 3% (DIN 51360/2).